

- Design compatto si adatta in qualsiasi ambiente lavorativo anche dove è richiesto il minimo ingombro
  - Elevata velocità di stampa fino a 300 mm/sec
    - Risoluzione di stampa fino a 203 dpi
- Porte di comunicazione di serie USB, RS-232 ed Ethernet
  - (opzionali Wi-Fi e Bluetooth)
  - Rotolo carta termica da 80mm
  - Supporto Page Mode Printing
- Sensori di controllo inserimento, inceppamento e fine carta
  - Movimento con cinghia di trasmissione per una notevole silenziosità durante la stampa



### Caratteristiche in evidenza



#### Design Compatto ed ergonomico

- Design compatto ed ergonomico ideale per qualsiasi ambiente di lavoro




#### Robusta taglierina

- Taglio totale o parziale
- 2 milioni di tagli



#### Caricamento Carta frontale

- Caricamento carta frontale facilitato
- Sensori di controllo carta e cover



#### Meccanica Silenziosa

- Movimento con cinghia di trasmissione per un basso rumore di stampa



#### Comunicazione I/O

- Standard USB, RS-232 ed Ethernet
- Opzionali Bluetooth e Wi-Fi



#### Indicatori LED di stato

- Indicatori LED multicolore per l'immediato riconoscimento dei messaggi

## Specifiche tecniche serie TP801

Generali	
<b>Stampante</b>	
Tipo	Termica diretta
Risoluzione	Standard 203dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa	fino a 300 mm/sec
Ampiezza di stampa	48 mm / 72 mm
Durata Testina	150 km di stampa
Taglierina	Taglio parziale o totale - 2 milioni di tagli
<b>Sensori</b>	
Standard	Assenza carta, Carta terminata, carta inceppata, cover aperto
Opzionale	Sensore Tacca (Black Mark)
<b>Funzione</b>	
Page Mode	Stampa supporto PAGE MODE
<b>Memoria</b>	
RAM	16MB
Flash	32MB
<b>Fonts</b>	
Alfanumerico	ASCII 9x17, 12x24 dots
User-Defined	Si
Codepage	48
<b>Barcode</b>	
1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF CODEBAR, CODE128, CODE93
2D	PDF417, QR CODE
<b>Grafica</b>	
Bitmap	Supporta la stampa di Bitmap con differente densità e definizione di uso. (fino a 256K per bitmap)
<b>LED indicatori</b>	
Alimentazione	LED Verde
Carta	LED Blu
Errore	LED Rosso
Stato	LED Multicolor
<b>Porte I/O</b>	
Standard	USB, RS-232, Ethernet (Bluetooth, WI-Fi, Parallela opzionali)

<b>Alimentazione</b>	
Alimentatore	AC 110-220V 50/60 Hz DC +24V, 2A
<b>Carta</b>	
Tipo Carta	Carta Termica
Ampiezza	58mm / 80mm
Thickness	0.056 ~ 0.1 mm
Diametro Rotolo	max 83mm
Caricamento carta	caricamento frontale
<b>Accessori a corredo</b>	
Varie	Cavo di alimentazione, Alimentatore, Rotolo manuale di istruzioni, CD
<b>Software</b>	
Emulazione	ESC/POS
Driver	XP, Win7, Win8, Win10, POSReady, Linux, OPOS
SDK	WinCE, Win Mobile, Android, iOS
<b>Certificazione e Specifiche fisiche</b>	
Certificazione	CE, ISO 9001
Dimensioni	190 x 127 x 126 mm (L x P x H)
Peso	1,58 Kg
Temp. Operativa	0°C ÷ +40°C (Umidità 20% ÷ 85% non cond.)
Temp. Stoccaggio	-20°C ÷ +70°C

I prodotti potrebbero avere caratteristiche diverse da quelle riportate nelle foto.  
Tutti i diritti sono riservati, ogni duplicazione non autorizzata con permesso scritto è vietata.  
Sistema di gestione per la qualità certificata ISO 9001



AXON MICRELEC sono marchi di proprietà AP.esse S.p.A.  
Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 Gardigliano di Scorzè (VE) - Italy  
Tel. 039 041 5830594 - Fax 039 041 5830595  
www.apesse.com - info@apesse.com

All specifications may change without prior notice  
Trademarks are property of their respective owners  
AP.esse shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained here in  
www.axoncomputer.it - www.micrelec.it

**MN** Mario Niccolai S.R.L.  
IL TUO NEGOZIO DI INFORMATICA E NON SOLO

**Via Montalbano, 250 – 51039 Quarrata (PT)**

## **VENDITA – ASSISTENZA – RIPARAZIONI**

- . MACCHINE DA UFFICIO .**
- . COMPUTER E NOTEBOOK .**
- . REGISTRATORI DI CASSA .**
- . SISTEMI WEB POS.**
- . STAMPANTI E MULTIFUNZIONI .**
- . TONER E CARTUCCE ORIGINALI E COMPATIBILI .**
- E TANTO ALTRO...**

PER QUALSIASI ESIGENZA NON ESITATE A CHIEDERE. SAREMO LIETI DI CHIARIRE OGNI DUBBIO E DI FARE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO IN BASE ALLE REALI ESIGENZE. SCEGLIETE COME CONTATTARCI:

 **info@marionicolai.it**

 **0573.72505**

 **0573.72505**

**[www.marionicolai.it](http://www.marionicolai.it)**